



符合标准

- IEC 61000-4-10
- GB/T 17626.10

ES-1003 阻尼振荡磁场发生器

满足阻尼振荡磁场抗扰度试验

功能特点

- 磁场强度：1A/m~100A/m
- 10.1寸智能化电容触控显示屏
- 采用电子开关技术，波形光滑，使用寿命长
- 磁场畸变率<5%
- 体积小巧，占用空间小，方便移动
- 内置三相五线耦合去耦网络
- 内置标准库, 用户直接调用标准设置即可测试
- 输出电流实时显示
- 性能稳定可靠

技术参数

阻尼振荡磁场发生器	
输出电压	0.2kV~3.0kV
振荡频率	100kHz、1MHz
测试磁场强度	1A/m~100A/m
源脉冲极性	正、负、先正后负、先负后正
源阻抗	200Ω
上升时间	75ns
重复频率	1~50Hz@100kHz 1~500Hz@1MHz
衰减率	PK5>PK1的50%，PK10<PK1的50%
脉冲持续时间	1s~9999s可调
群宽（td）	0.1s~100s
重复周期（tr）	0.1s~100s
操作系统	Android
显示	采用10.1寸智能化电容触控显示屏
接口	HDMI、USB、RS485、LAN等
使用环境	温度：10℃~40℃，湿度：30%~70%
设备供电	AC：110V/220V@50Hz/60Hz
外形尺寸	4U/19"标准机箱
重量	14kg

应用领域

电力、新能源



主机两年保修



24 小时 x365天服务



服务热线：0731-85119779

长沙容测电子股份有限公司

电话：0731-85119779

网址：www.etest-emc.com

总部：湖南省长沙市岳麓区麓谷企业广场B1栋6楼

深圳服务点：深圳市宝安区西乡街道共乐社区铁仔路九方广场2栋613室

上海服务点：上海市宝山区蕰川路516号A座4-2B房

